

MORE FROM LESS

بیشترین از کمترین



کوله پشتی AFT مدل 09/03

معادل ۵۰۰ لیتر آب

- تکنولوژی واترمیست / CAFS
- کار آبی بالا
- قابل حمل به صورت انفرادی
- فشار عملیاتی پایین

۸۸ ۳۳ ۵۸ ۲۰-۲

ساخت آلمان

TECHNICAL SPECIFICATIONS BACKPACK 09/03

Extinguishing agent tank

Filling capacity as per EN3 9 litres

Material Stainless steel

Working pressure

Pressure 7,5 bar

Propellant gas bottle

Medium Compressed air

Technical specifications of pressure cylinder

- Filling pressure: 300 bar
- Volume: 2 litres
- Valve connection: G5/8 interior

Technical parameters

Operating time Approx. 23 sec.

Flow rate 24 litres/min

Operating temperature Tmin + 5°C; Tmax + 60°C

Extinguishing gun

Changeover time Approx. 2 sec. from jet to spray mode

Lancing distance Approx. 16 - 18 m jet mode
Approx. 6 - 7 m spray mode

Electrical Fires up to 1000 V / 3 m distance

Ratings (using Ecodare 423)

A Fire Class 55 A (as per EN3)

B Fire Class 233 B (as per EN3)

Dimensions

Weight empty 13,4 kg

Dimensions (LxWxH) Approx. 260 x 420 x 820 mm

Certifications

Standards DIN EN 3, MED, GS, TÜV, ISO 9001 (manufacturer)

Country and sector-specific regulations have higher priority. If you have any questions, please contact AFT GmbH.



- ساخت جمهوری فدرال آلمان
- دارای حالت پرتاب جت و اسپری
- قابلیت نصب انواع سیستم‌های تنفسی
- مناسب جهت استفاده با انواع فوم و عامل اطفایی
- رتبه بندی اطفایی بالا (A55/B233)
- مخزن آب از جنس استیل (V4A)
- شارژ آسان
- منطبق با استاندارد (EN3)
- دارای نازل ویژه جهت حریق‌های الکتریکی (پیش سفارش)

